

Connecteur MAXI aluminium ATEX

Connecteur MAXI aluminium ATEX, connecteur, mousqueton, ATEX



Référence : PI2703001600

Connecteur MAXI aluminium ATEX

Connecteur MAXI aluminium (Al)

Description

Le connecteur Maxi à large ouverture est destiné à être utilisé comme un composant et conçu pour une fixation directe à un type d'ancrage spécifique. Il est compatible avec les composants de tout système d'arrêt des chutes, à condition que les dimensions des points d'attache permettent une connexion appropriée. Il peut être utilisé pour la progression sur les structures, les longes antichute simples et doubles, les poulies, les ancrages de corde, les longes rétractables, etc.

Caractéristiques

Connecteur d'ancrage (classe A) en aluminium, à fermeture automatique, grâce à l'action du ressort interne, et à verrouillage automatique. Ce système de verrouillage empêche totalement le déblocage involontaire ou accidentel du connecteur, obligeant l'utilisateur à effectuer deux opérations manuelles volontaires et consécutives pour décrocher le connecteur.

Certification CERTIFICATION UE Règlement (UE) 2016/425 Norme : EN 362: 2004 Numéro de l'organisme de

contrôle : 1019



Dimensions



Poids : 0.924 kg Charge de rupture : 22 kN Diamètre d'ouverture : 110 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)