

Electrovanne ATEX en inox à membrane assistée 1"-1/4

Electrovanne ATEX en inox à membrane assistée 1"-1/4



Référence : 080105

Descriptif :

Electrovanne ATEX en inox à membrane assistée 1"-1/4

Bobine sécurité augmentée **ATEX II 2G/D EEx m II T4**.

IP65, livrée avec câble surmoulé de 3m.

Température extérieure maxi : -10°C / + 50 °C.

Homologation **ATEX II 2G/D EEx c II T4** pour zones 1, 21, 2 et 22.

DN	Tension	Kv	FAF (mm)
1"1/4	230V CA	13,7	131

EXISTE EN 230V-50/60Hz 24V- 50/60Hz ET 24 Vcc

LIMITES D'EMPLOI

Protection électrique :	IP 65
Zones explosives :	1, 2, 21 et 22
PS fluide :	10 bar
+ΔP minimum :	0,5 bar
Viscosité maximum :	50 Cst
TS fluide :	-10°C / +90°C
TS ambiante* :	-10°C / +60°C

* En courant continu, au-dessus de 40°C, la pression Différentielle maximum peut être réduite.

[FICHE TECHNIQUE SUR DEMANDE](#)

[Lien vers la fiche du produit](#)