SOPEFI®

Il peut être un défi d'éclairer les espaces de travail en zone ATEX. Particulièrement des zones étendues où une basse tension est requise. Ce luminaire vous apporte une solution universelle en 24V-48V AC / DC, branchable à l'aide de fiches à deux ou trois pôles.

- 4100 lumens
- Seulement 5 kg. (le plus léger de sa catégorie)
- 24 - 48V deux et trois pôles

Sécurité

- certifié Atex selon les dernières normes (sécurité intrinsèque)
- lumière sûre non aveuglante
- Antichoc, étanche à l'eau et flottant

Fiable

- Technologie bien testée dans les SafeBoy et Ultra1 de la première génération
- vis, écrous et autres composants métalliques en acier inoxydable

Respectueux de l'environnement

- matériaux non-toxiques
- composants remplaçables à longue longévité

Économisez de l'argent!

- Mode de protection de pointe, pourtant abordable
- Un seul câble convient à toutes les solutions: 2p / 3p, 24 - 48V

Design intelligent

- Bords arrondis, en guise de protection contre l'endommagement de surfaces fragiles.
- Boîtier ergonomique en polypropylène
- Acier inoxydable, polypropylène antistatique, verre trempé
- Apparence durable, pas de rouille ni changement de couleur au fil du temps
- Sans entretien
- Longévité et sécurité garantis
- empilable lors du rangement
- accessoires adaptés à vos besoins spécifiques

SOPEFI®

Accessoires:

Jeu d'aimants
Pour attacher l'Ultra2 / 3 à une surface métallique
Support enduit de poudre, robuste, épaisseur du métal de 3mm.
Acier inoxydable avec deux aimants ronds.
Les aimants à connexion flexible permettant l'adhésion sur surface inégale.
Quatre vis à tête fraisée en acier inoxydable M6 x 20 inclus

Saccoche en cuir
Montez une échelle les deux mains libres et portez la lampe dans sa sacoche en cuir sur votre épaule à l'aide de la sangle.
Cuir pleine fleur de 2,5 mm.
Boucles et parties métalliques en acier inoxydable.
Poche latérale pour le chargeur.

Support
En tant qu'élément autonome, le support aide à orienter la lumière: il offre la possibilité d'incliner la lampe jusqu'à 270 °.
Réglage à l'angle désiré à l'aide d'un bouton: opération facile même avec des gants.

Trépied
À combiner avec le Support 6960416.
Hauteur réglable de 1,38 m. à 2,50 m.

Crochet pour échafaudage
Pour sécuriser l'Ultra2 / 3 sur un tube d'échafaudage



Coffret antichoc
Transportez tout ce dont vous avez besoin collecté dans un coffret

Spécifications Ultra3

Description:	À utiliser pour travaux d'inspection, d'entretien, de nettoyage et de construction en zones à risque d'explosion. Possibilité exceptionnelle de connexion à 2 ou 3 pôles.t
Puissance lumineuse:	4100 lumen
Boîtier:	polypropylène antistatique. Composants en acier inoxydable
Diffuseur:	verre trempé sans entretien, équipé d'un film protecteur
Dimensions:	388 x 319 x 147 mm.
Poids:	4,5 – 5 kg.
Source de lumière:	81 LED derrière un filtre opaque ; non-aveuglant. Lumière de sécurité selon IEC 62471 - 5000K
Puissance:	35W
Certification:	Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb, Ex II 2D Ex ib IIIC T135 C° Db
Certificat:	KIWA 18ATEX0040
Atex zones:	Convient aux zones 1, 2, 21 and 22
Température ambiante:	-20°C to + 45°C
IP:	protégé contre l'eau (IP65), lampe flotte
Alimentation:	gamme complète 24VAC / DC - 42VAC / DC - 48VAC / DC
Câble standard:	10m de câble H07RN-F 2 x 2.5mm2, fiche optionnelle (ATX ou CEAG)

Numéros de référence:

S6663100	Ultra3, 5m de câble H07RN-F sans fiche
S6663100P10	Ultra3, 5m de câble H07RN-F avec fiche 42V 2p marque ATX
S6663100P11	Ultra3, 5m de câble H07RN-F avec fiche 42V 2p+t marque ATX
S6663100P20	Ultra3, 5m de câble H07RN-F avec fiche 42V 2p marque CEAG
S6663100P21	Ultra3, 5m de câble H07RN-F avec fiche 42V 3p marque CEAG
S6763100P10	Ultra3, 5m de câble H07RN-F avec fiche 24V 2p marque ATX
S6763100P11	Ultra3, 5m de câble H07RN-F avec fiche 24V 2p+t marque ATX
S6763100P12	Ultra3, 5m de câble H07RN-F avec fiche 24V 3p de marque ATX
S6763100P20	Ultra3, 5m de câble H07RN-F avec fiche 24V 2p marque CEAG
S6763100P21	Ultra3, 5m de câble H07RN-F avec fiche 24V 3p marque CEAG

Accessoires:

S6960420	Jeu d'aimants
S6960440	Sacoche en cuir
S6960430	Support
S6960420	Crochet d'échafaudage
S6960416	Trépied
S8710711	Transformateur 230V-24V. Convient à la connexion de quatre Ultra3
S8701716	Boîte de jonction 24V pour connexion de quatre Ultra3
S6960450	Coffret de transporte

conception néerlandaise

SOPEFI®
ZAC des Murons - 13 rue Jules Védrines - F-42160 ANDREZIEUX
Tel: + 33 (0) 477 613 542 - Fax: + 33 (0) 540 004 608
sopefi@sopefi.com - WWW.SOPEFI.COM