

Mini-Palan pneumatique à chaîne 125KG Atex 2

Mini-Palan pneumatique à chaîne 125KG Atex 2



Marque : SOPEFI

Référence : 410194C

Options disponibles :

Manutention : 1 M levée supp (+ 30.70 € HT), 2 m levée sup (+ 61.39 € HT), 3 m levée sup

Descriptif :

Mini-Palan pneumatique à chaîne 125KG Atex 2

410194C Mini palan 125 kg La gamme de mini palans TCR pneumatiques légers en aluminium répond aux critères industriels sévères. Elle offre de hautes qualités techniques et une parfaite souplesse d'utilisation, et convient à des applications de levage très diverses.

Caractéristiques

- * Bon équilibrage
- * Frein à disque intégré
- * Moteur résistant aux explosions
- * Pas de limite de hauteur de levage
- * Précision de positionnement obtenue par la vitesse variable de montée/descente
- * Existe en version à crochet de suspension et à chariot
- * Portabilité assurée

Capacité t 0,125 Vitesse de levage à pleine charge m/min 14 Vitesse de descente à pleine charge m/min 16 Vitesse de levage sans charge m/min 19 Vitesse de descente sans charge m/min 13
Nombre de brin 1 Consommation d'air ... plein charge l/s 11,7 Raccordement PT 3/8" Diamètre flexible mm 13 Poids avec chaîne 3 m kg 7 Limiteur de charge - Chariot + Commande à tirettes + Chaîne mm 4,0 x 12,0 (HD) Poids de chaîne kg/m 0,35 Sac à chaîne/bac à chaîne + Unit, de traitement d'air SMC AC30A-F03ET mm A 249 mm B 112 mm C 137 mm D 130 mm E 305 mm F 71 mm G 21 mm H 19 mm I - mm J 33 mm K - mm L 1660 mm M - mm N 375 mm O PT 3/8 mm P 124 mm S - mm T - mm U - Pression d'Air maximale (Bar) 6,3

[Lien vers la fiche du produit](#)