

Mini-Palan pneumatique à chaîne 250KG Atex 2

Mini-Palan pneumatique à chaîne 250KG



Marque : SOPEFI

Référence : 410198C

Options disponibles :

Manutention : 1 M levée supp (+ 37.80 € HT), 2 m levée sup (+ 75.60 € HT), 3 m levée sup (+ 113.40 € HT)

Descriptif :

Palan pneumatique à chaîne 250KG

410194C Palan pneumatique 250 kg La gamme de mini palans TCR pneumatiques légers en aluminium répond aux critères industriels sévères. Elle offre de hautes qualités techniques et une parfaite souplesse d'utilisation, et convient à des applications de levage très diverses.

Caractéristiques

- * Bon équilibrage
- * Frein à disque intégré
- * Moteur résistant aux explosions
- * Pas de limite de hauteur de levage
- * Précision de positionnement obtenue par la vitesse variable de montée/descente
- * Existe en version à crochet de suspension et à chariot
- * Portabilité assurée

Capacité t 0,25 Vitesse de levage à pleine charge m/min 9,3 Vitesse de descente à pleine charge m/min 17 Vitesse de levage sans charge m/min 19 Vitesse de descente sans charge m/min 13
Nombre de brin 1 Consommation d'air ... plein charge l/s 11,7 Raccordement PT3/8" Diamètre flexible mm 13 Poids avec chaîne 3 m kg 7 Limiteur de charge - Chariot + Commande à tirettes + Chaîne mm 4,0 x 12,0 (HD) Poids de chaîne kg/m 0,35 Sac à chaîne/bac à chaîne + Unit, de traitement d'air SMC AC30A-F03ET mm A 249 mm B 112 mm C 137 mm D 130 mm E 305 mm F 71 mm G 21 mm H 19 mm I - mm J 833 mm K - mm L 1660 mm M - mm N 375 mm O PT3/8 mm P 124 mm S - mm T - mm U - Pression d'Air maximale (Bar) 6,3

[Lien vers la fiche du produit](#)