

## Palan pneumatique à chaîne 3 T Atex2

Palan pneumatique à chaîne 3 T Atex2



**Marque :** SOPEFI

**Référence :** 410202PE

### Options disponibles :

*Manutention :* 1 M levée supp (+ 61.39 € HT), 2 m levée sup (+ 122.79 € HT), 3 m levée sup (+ 184.18 € HT), 4 m levée sup (+ 245.58 € HT)

### Descriptif :

Palan pneumatique à chaîne 3 T Atex2

**410202PE Palan pneumatique à chaîne 3 t** Cette gamme de palans pneumatiques est spécialement conçue pour une utilisation dans l'industrie lourde. Corps robuste en acier. Valve de blocage identique pour tous les modèles, moins de pièces détachées. Limiteur de charge en standard.

#### Caractéristiques

- \* Vitesse de levage variable (réglable), départ et arrêt sans à coups
- \* Totale précision et une commande de variation de vitesse
- \* Conception Compacte
- \* Arrêt en position de fin de course
- \* Cordon de commande (C) ou une commande par boîte à boutons avec arrêt d'urgence (DP)
- \* Insonorisation interne
- \* Limiteur de charge intégré.
- \* Pression d'air 0,4 - 0,63 MPa

Capacité t 3 Vitesse de levage à pleine charge m/min 2,8 Vitesse de descente à pleine charge m/min 4,6 Vitesse de levage sans charge m/min 5,4 Vitesse de descente sans charge m/min 3,3  
Nombre de brin 1 Consommation d'air ... plein charge l/s 33 Raccordement PT 1/2" Diamètre flexible mm 19 Poids avec chaîne 3 m kg 69 Limiteur de charge \* Chariot + Commande à 4 boutons (VTP-4E) + Chaîne mm 11,2 x 34 Poids de chaîne kg/m 2,2 Sac à chaîne/bac à chaîne + Unit, de traitement d'air SMC AC40A-F04ET mm A 449 mm B 202 mm C 247 mm D 245 mm E 43 mm F - mm G 249 mm H 563 mm I - mm J 50 mm K 34 mm L 45 mm M 42 mm N - mm O - mm P 2690 mm S 47 mm T 176 mm U Rc1/2 Pression d'Air maximale (Bar) 6,3

[Lien vers la fiche du produit](#)