Palans à main ATEX 5000KG levée 3 mètres

Palans à main ATEX 5000KG

Marque : SOPEFI
Référence : 410164

Descriptif :

Palans à main ATEX 5000KG conforme à la directive 94/9/CE pour l'utilisation dans des zones comportant un risque d'explosion.

- levée 3 mètres

- Chaîne de manoeuvre en acier inox

- chaîne de charge en acier zingué

- Crochets acier zingués
Mètre de levé supplémentaire en option

Zones Atex 2 et 22 - Ex II 3 GD c IIB T4 / Ex II 2 GD c IIA T4

CARACTERISTIQUES :

- Des carters latéraux protègent tous les composants internes.

- Le carter de manoeuvre rotatif à 360°permet d'utiliser le palan dans toutes les positions, même dans des espaces très restreints. L'utilisateur n'est plus obligé de travailler dans la zone de danger de la charge. Le palan peut même être utilisé horizontalement, par exemple pour des travaux de tirage ou mise en tension.

- Système de frein très silencieux

- Toutes les pièces sont fabriquées avec des matérieux de haute qualité, galvanisées ou chromées pour accroître la résistance à la corrosion. Noix de chaîne de charge à 4 encoches permettant un déroulement très précis de la chaîne.

- La très petite taille du palan permet une utilisation optimale de la hauteur de levage.

- Les chaînes en acier rond galvanisé et hautement résistant sont conformes aux normes et réglementations nationales et internationales actuellement en vigueur. Elles sont parfaitement coordonnées avec la noix de chaîne de charge, garantissant ainsi un fonctionnement sûr et durable de l'appareil.

- Crochets en acier forgé : en cas de surcharge, ils s'ouvrent mais ne cassent pas. Ils sont tournants à 360°.

- Revêtement anti-explosion

Lien vers la fiche du produit