

Tablette 10" pour zone ATEX

tablette, 10 pouces, ATEX, certifié ATEX, zone 1, zone 2, Ex II 2G Ex ib IIB T4 Gb, 510CW10EX



Référence : 510CW10EX

Tablette 10" pour zone ATEX

Tablette 10" pour zone ATEX

Description:

La 510CW10EX détient un indice de protection IP65 en plus de sa certification ATEX. Tout comme la 510CW7EX, la 10 pouces conserve sa résistance aux chutes de 1,2 mètre, ce qui représente un atout de taille.

De plus, ses accessoires en feront une alliée efficace pour toutes les tâches ou manœuvres délicates, avec une meilleure prise en main grâce à sa sangle à main ou sa bandoulière. Elle dispose également d'une station d'accueil pour une utilisation stationnaire sur bureau.



Certification ATEX : Ex II 2G Ex ib IIB T4 Gb



Caractéristique: Processeur HELIO P60 Octo Core 2.00 GHz

Android 13 Testée au standard MIL STD 810G standard, résistance aux chutes 1.2m IP65 Lisible en plein soleil, 1000 nits
Température de fonctionnement: -20°C~+55°C Batterie standard 14600mAh Poignée arrière 4G LTE multi opérateurs avec GPS Lecteur NFC (en option)
Spécification du produits : Logiciel : Android 13 Durabilité : ATEX certifiée : Ex II 2G Ex ib IIB T4 Gb MIL-STD-810G (chutes multiples 1.2 m) 26 fois sur chaque angle et chaque côté avec la même tablette en fonctionnement IP65 Protection d'écran CPU: Processeur HELIO P60 Octo Core 2.00 GHz RAM: 8 GB Stockage: 128 GB Affichage: 10.1" HD 720*1280 HD industriel 1000 nits Lisible en plein soleil Audio: 1 microphone digital 1 haut-parleur intégré Écran: Ecran capacitif 5 points multi-touch et stylet Mode d'utilisation avec des gants et sous la pluie Interface: USB Type-C Emplacement carte SIM 1.8/3.3V Emplacement carte Micro SD; max 128GB Caméra: 5MP caméra frontale 13MP caméra arrière, flash LED flash Sans fil: 4G LTE module GSM function; GPS / Glonass / Beidou / AGPS Dual-band WIFI (2.4GHz/5Ghz) Single stream 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth® 4.2 Low Energy (LE) Alimentation: Batterie : 14600mAh AC power: 5V, 2A-10W Sécurité: Lecteur NFC (en option) Capteurs: Capteurs MEMS sur 9 Axes (accéléromètre, boussole, gyroscope) Capteur de lumière ambiante Capteur de proximité Dimensions: 320 x 228 x 12 mm Poids: 1360 g Accessoires: Poignée arrière Station d'accueil mobile Chargeur additionnel Température: Température

d'utilisation: -20°C à 55°C; Température de stockage: -40°C à 80°C



1. USB 2.0
2. RS232
3. Haut-parleur
4. Caméra frontale
5. Capteur de lumière ambiante
6. LED charge
7. Touche menu
8. Touche retour
9. Touche accueil
10. Touche recherche
11. Touche scan/fonction 1
12. Touche fonction 2
13. Touche direction
14. Touche confirmation
15. Microphone
16. Connecteur station
17. Bouton d'allumage
18. Emplacement pour carte Micro SD/SIM
19. USB-Type-C
20. Caméra principale
21. Capteur température (option)

[Lien vers la fiche du produit](#)